

TERMÉKINFORMÁCIÓ**Liqui Moly MoS₂ - MOTOROLAJADALÉK**Leírás

A „Liqui Moly Motorolajadalék” molibdén-diszulfid (MoS₂) alapú kolloid szilárd kenőanyagszuszpenzió ásványiolajban, melyet speciális feldolgozási eljárással stabilizáltak valamint benzin- és dieselüzemű gépjárművekben történő felhasználásra alkalmassá tettek. Minden jelenleg forgalomban lévő motorolajjal keverhető (ásványi-, részben és teljesen szintetikus alapú olajokkal).

Tulajdonságok

- alkalmas minden forgalomban lévő motorolajhoz
- nagy hő- és dinamikai terhelésnek kitett tartós igénybevétel esetén is stabil marad
- nem rakódik le és a szokásosan használatos szűrőrendszereken áthalad
- csökkenti a bejáródási és üzemi kopást
- kényszerfutási sajátságot biztosít
- csökkenti az olaj- és üzemanyagfogyasztást
- nyugodtabb motorjárást, megbízhatóságot és gazdaságos üzemelést
- turbó- és katalizátortesztelt

Műszaki adatok

Bázis	:	MoS ₂ - szuszpenzió
Szín	:	szürkés fekete
MoS ₂ -specifikáció	:	megfelel: MIL-M7866 B, DEF 2304, CS 2819
MoS ₂ -részecskeméret	:	többség < 0,3 µm
Szilárdanyagtartalom	:	kb. 3 %
Sűrűség 20° C-on	:	0,89- 0,90 g/ml
Viszkozitás 20 °C-on	:	kb. 300 mPa*s
Lobbanáspont	:	200°C
Pour Point	:	- 20 °C

Felhasználási területek

Motorok, kompresszorok, szivattyúk kenőolajához történő adagolásra, speciálisan a gépjárműmotorokhoz (benzin- és diesel üzemű).

Alkalmazás

3 – 5 % (30 – 50 ml /liter olaj) „Liqui Moly Motorolajadalék”-ot adjunk a motorolajhoz. Bármikor történhet a hozzáadás.

Termékinformáció 2000/11/01

Termékinformációnk alapos vizsgálatokra támaszkodik és megbízhatónak tekintendő, azonban csak kötelezettség nélküli tanácsadás értékkel bír.
