



Shell Donax TD

Nagyteljesítményű traktor-hajtómű olaj

A Shell Donax TD kiváló minőségű univerzális traktor hajtómű olaj (UTTO), amelyet az erőátviteli rendszerekhez, hidraulikákhoz, nedves fékekhez, valamint a mezőgazdasági-és építőgépekhez tartozó segédgépekhez alakítottak ki. A Donax TD olajokat elismerik a vezető mezőgazdasági gépgyártók, a legtöbb korszerű géphez alkalmazható.

Alkalmazási területe

- ♦ **Mezőgazdasági traktor – erőátviteli rendszerek**
A Donax TD olajokat a vezető traktor-ill. hajtómű gyártók, így a John Deere, Massey Ferguson, Ford – New Holland és GM Allison legújabb követelményeinek megfelelő tulajdonságokkal fejlesztették ki.
- ♦ **Hidraulikus rendszerek**
A Donax TD ideálisan alkalmazható a traktorok és a segédgépek hidraulikáiban. A Donax TD formulát speciálisan összeválogatott adalékok és kiemelkedően jó minőségű bázisolajok alkotják, így biztosítva a jó alacsony hőmérsékleti folyékonyságot és a kopás elleni védelmet.
- ♦ **Nedves fékek**
A Donax TD-ben speciális sűrűlódás-módosító adalékok vannak, melyek minimális fék- zaj mellett biztosítják a nedves fékek optimális teljesítményét. A Donax TD a legtöbb mezőgazdasági traktor nedves fék rendszeréhez és segédgépeihez ajánlott.

Figyelem: Nem szabad motorolajként használni!

Tulajdonságok és előnyök

- ♦ **Kiemelkedő védőhatás**
A legkorszerűbb adalék technológiának köszönhető a kitűnő oxidáció gátló, kopás- gátló, habzás gátló tulajdonság, amelyek fokozott megbízhatóságot, csökkenő állásidőt, minimális költség szintet és maximális kihasználást eredményeznek.
- ♦ **Vezetési kényelem**
A Donax TD kitűnő alacsony hőmérsékleti folyékonysági jellemzői a hideg indítás körülményei között is jól kézben tartható hidraulikus teljesítményt és lágy sebesség- váltást tesznek lehetővé, A sűrűlódás módosító adalékok a nedves fékek sima, zajtalan működését biztosítják.
- ♦ **Gyártóművi elfogadások**
A Donax TD olajokat a gépgyártók egész sora vizsgálta és ajánlja.

Teljesítményszint - specifikációk:

API	API GL-4
Ford New Holland	M2C-134D FNHA-2-D.201.00
John Deere	JDM-J20C
Massey-Ferguson	M1143 (csak a 10W-30) M1135 (az 5W-30 megfelel)
Volvo	WB101
ZF TE-ML	03E-05F
Caterpillar	TO-2
Komatsu	egyes gyártmányokhoz ajánlott

Ajánlások

A Donax TD ajánlott a Case berendezésekhez, amelyekhez MS 1207 specifikációt írnak elő.

A DONAX TD 5W-30 használható ha SAE J 306 80W fokozatú olaj van ajánlva.

A DONAX TD 10W-30 használható ha SAE J 306 85W fokozatú olaj van ajánlva.

A termék jelen leírásban nem említett felhasználása tekintetében szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni.

Egészségvédelem és biztonságtechnika

Az egészségvédelmi és biztonságtechnikai útmutatót a megfelelő Biztonsági Adatlap tartalmazza, amely beszerzése tárgyában kérjük szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni.

Környezetvédelmi tanács

A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le. Az olajat tilos csatornába, talajra vagy élővízbe önteni.

A termékek műszaki jellemzői

Shell Donax TD		5W-30	10W-30
SAE fokozat	SAE J 300	5W-30	10W-30
Viszkozitás	ISO 3104		
40 °C mm ² /s		55,5	70,4
100 °C mm ² /s		9,5	11,2
Viszkozitási index	ISO 2909	156	151
Sűrűség 15 °C kg/m ³	ISO 12185	882	884
Lobbanáspont °C (COC)	ISO 2592	205	220
Dermedéspont °C	ISO 3016	-39	-42

A fenti adatok a jelenleg gyártott termékekre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a jövőben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.