

CASTROL PRODUCT 295/3 **vízkeverésű hűtő-kenőanyag, ásványolaj-tartalmú, klórmentes**

Köszörülés és általános forgácsoláshoz használatos EP-biostabil emulzol, könnyű és közepesen nehéz forgácsolási feltételeknél ajánlott.

Ajánlott alkalmazási koncentráció:

Köszörülés:	3-6 %
Forgácsolás:	3-6 %

Tulajdonságok:

- habszegény az ajánlott koncentrációnál
- szagsemleges
- színesféminhibitált
- jó bőrosszeférőség a gondosan kiválasztott alapanyagok alkalmazása által
- összeférőség a gépfestékekkel a VDI 3035 szerint

Műszaki adatok:

Viszkozitás 20 °C-on:	154 mm²/s	DIN 51562
Ásványolajtartalom:	38 Vol %	DIN 51417
Emulzió kinézete:	fehéres, áttetsző	
pH-érték 3 %-os emulzióban:	9,2	DIN 51361
Korrózióvédelem 3 %-os emulzióban:	0-jegy	DIN 5360/2
Refraktométer tényező:	1,1	
Titrálási tényező <i>Castrol Mini Laborral</i> :	0,5	

A *CASTROL PRODUCT 295/3* nem tartalmaz DEA-t, nitritet, PTBB-t, PCB-t vagy PCT-t, ezért különösen munka- és környezetbarát terméként van besorolva.

***CASTROL+PLUS* a Castrol Gondozási Rendszer**

Informálódjanak a teljesítési terjedelemeről, amelyet a *Castrol+Plus* nyújt:

Termékválaszték, géptisztítás, emulzióelőállítás, -felügyelet és gondozás, laborszervíz, mentesítés és átfogó tanácsadás. A *Castrol Ipar* a "méretre szabott" ajánlatot nyújtja Önöknek a hűtő-kenőanyagok területén.